2026 DEFENDER MAX XT HD11



OPÇÕES DO PACOTE

· Display touchscreen de 10,25 pol. (inclui volante premium com comandos e câmera de ré)

DESTAQUES DO PACOTE

- Diferencial dianteiro Quick-4Lok™ de travamento automático
- Direção Dinâmica Assistida (DPS™)
- · Limitador de velocidade
- · Mecanismo de retenção do freio
- 65 pol. de largura com braços duplos em A arqueados e barra estabilizadora

Gaiola perfilada com aprovação ROPS

- Pneus XPS Trail King 2 de 29 pol.
- Guincho de 2.041 kg com cabo sintético
- · Protetor inferior robusto em plástico HMW
- · Teto rígido integral

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado

Distância Entre Eixos

Altura Livre do Solo

CxLxA

- · Para-choque dianteiro robusto
- · Para-lamas
- · Faróis de LED e lanternas traseiras de LED com luz de ré

984 kg

298 cm

35.6 cm

412 x 165 x 207 cm

MOTOR	HD11
Tipo	95 hp / 70 lb-ft, cilindros triplos 999 cc, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive e Sistema de Resposta Rápida X (QRS-X) com alto fluxo de ar e Proteção Eletrônica da Correia de Transmissão L/H/N/R/P
Conjunto de Transmissão	Modos Turf / 2WD / 4WD selecionáveis com diferencial dianteiro Quick-4Lok™ de travamento automático
Auxílio em Condução	Frenagem do motor CVT Modos Esporte / Normal / Trabalho Limitador de velocidade
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de alto torque Tri-Mode
SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços em Duplo-A com barra estabilizadora externa com curso de 30,5 cm (12 pol.)
Amortecedores Dianteiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo
Suspensão Traseira	Braços em Duplo-A com curso de suspensão de 30,5 cm (12 po.)
Amortecedores Traseiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo
PNEUS E RODAS	
Pneus Dianteiros / Traseiros	XPS Trail King 2 – 29 x 9 / 11 x 14 pol.
Rodas	Alumínio fundido de 14 pol.
FREIOS	
Dianteiros	Discos duplos de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos de 236 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

Dimensões da Caçamba	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacidade da Caçamba	454 kg / Somente Califórnia: 272,2 kg
Caçamba Basculante	N/D
Capacidade da Porta Traseira	113,4 kg
Capacidade de Armazenamento	Porta-luvas vedado contra intempéries, com área protegida para celular e entrada USB-A (quando equipado com sistema infotainment de 10,25 pol.) Porta-luvas do passageiro vedado contra intempéries com USB-C, USB-A e saida CC Compartimentos e armazenamento inferior no painel Caixa removível de 14 L
Capacidade de Reboque	1.134 kg
Capacidade de Carga	669 kg
Capacidade de Combustível	45 L
Capacidade de Passageiros	6
RECURSOS	
Painel	Painel digital de 4,5 pol. com teclado OU Painel digital de 4,5 pol. com teclado + display touchscreen de 10,25 pol.
Bateria	400 CCA (32 amp/h) 12 V (na caçamba)
Magneto	650 W
Instrumentação	Portas USB Saída CC 12 V para acendedor Saída 12 V na caçamba
Sistema de segurança	Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com botão Start / Stop
lluminação	Faróis de LED Lanternas traseiras de LED com luz de ré
Guincho	Guincho de 2.041 kg com cabo sintético
Assentos	Banco do piloto ajustável com suporte lombar 40/20/40
Direção	Volante premium com teclado e ajuste de inclinação total
Proteção	Protetor inferior robusto em plástico HMW, teto rígido integral, para-choque dianteiro robusto, para-lamas, rede de segurança das portas
Engate	Receptor de 2 pol.
GARANTIA	





