2026 MAVERICK X3 X RC TURBO RR 72"



DESTAQUES DO PACOTE

- Diferencial dianteiro Smart-Lok™*
- Amortecedores FOX[†] 3.0 PODIUM RC2[†] com bypass
- · Sistema de monitoramento de correia
- Magneto de 850 W
- XPS Hammer King de 32 pol.
- · Rodas beadlock de alumínio de 15 pol.
- · Cintos de 4 pontos com protetor de ombro
- · Para-choque dianteiro, meias-portas, teto integral, barra anti-intrusão
- Guincho para 2.041 kg com cabo sintético
- Placa de proteção inferior e do diferencial em HMWPE
- Braços de suspensão dianteiros e traseiros em HMWPE
- Barras de deslizamento em pedras em UHMWPE
- Gancho de reboque traseiro
- · Painel digital de 10,25 pol.
- · Grafismos/assentos do pacote X
- · Assinatura Can-Am em LED

MOTOR	TURBO RR
Tipo	200 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão), 900 cc, tricilíndrico, turbo, refrigeração líquida com intercooler integrado e filtro de ar de alto desempenho
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive e Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) com alto fluxo de ar L / H / N / R / P
Conjunto de Transmissão	Diferencial dianteiro autoblocante com a exclusiva tecnologia Smart-Lok TM Sistema de tração real com 4 modos: 2WD / 4WD com bloqueio do diferencial dianteiro / 4WD ROCK / 4WD TRAIL
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e Alto Torque
SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços em Duplo-A inspirados em Trophy Trucks com barra estabilizadora com curso de 55,9 cm (22 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX [†] PODIUM 2.5 RC2 [†] Piggyback com bypass, dupla velocidade com ajustes de compressão e retorno
Suspensão Traseira	Braço oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com conexões inferiores arqueadas com curso de 61 cm (24 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX [†] PODIUM 3.0 RC2 [†] com bypass, dupla velocidade com ajustes de compressão e retorno
PNEUS E RODAS	
Pneus Dianteiros / Traseiros	XPS Hammer King 32 x 10 x 15 pol.
Rodas	Beadlock de alumínio fundido de 15 pol.
FREIOS	
Dianteiros	Discos duplos ventilados de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 248 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado	845 kg
Chassi / Gaiola	Aço Dual-phase 980
CxLxA	341,6 x 184,9 x 174 cm
Distância Entre Eixos	259,1 cm
Altura Livre do Solo	40,6 cm
Capacidade da Caçamba	91 kg (200 lb.) com engate rápido LinQ®
Capacidade de Armazenamento	Total: 9,4 L
Capacidade de Combustível	40 L
RECURSOS	
Painel	Painel digital de 4,5 pol. de largura com teclado e tela sensível ao toque de 10,25 pol.
Instrumentação	Saída CC (10 A)
Sistema Anti-furto	Sistema de Segurança de Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com botão Start/Stop
Iluminação	Faróis em LED Assinatura em LED Lanternas traseiras em LED
Guincho	Guincho para 2.041 kg com cabo sintético
Magneto	850 W
Proteção	Para-choque dianteiro Meias-portas Teto rígido integral Barra anti-intrusão Cintos de segurança de 4 pontos com protetor de ombro Barras de desilzamento em pedras em UHMWPE Placas de proteção em HMWPE para: trabalho pesado com diferencial / Sob o para-choque / Braço de suspensão dianteiro e traseiro Gancho de reboque traseiro Protetor do braço de arrasto Protetor do braço A inferior
GARANTIA	
Garantia de Fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano





