2026 MAVERICK X3 MAX DS TURBO



DESTAQUES DO PACOTE

- Diferencial dianteiro Smart-Lok™*
- SHOWA HPG piggyback 2.5
- Direção Dinâmica Assistida de alto torque (DPS™)
- Pneus XPS Trac Force de 30 pol.
- · Rodas de alumínio de 14 pol.
- · Painel digital de 4,5 pol. com teclado
- · Gancho de reboque traseiro

| MOTOR | TURBO |
|---------------------------------|--|
| Tipo | 135 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 900 cc, tricilíndrico, turbo, refrigeração líquida com intercooler integrado e filtro de ar de alto desempenho |
| Sistema de Combustível | Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Inje-ção Eletrônica de Combustível (EFI) |
| Transmissão | CVT primário pDrive e Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) com alto fluxo de ar. L / H / N / R / P |
| Conjunto de Transmissão | Diferencial dianteiro autoblocante com a exclusiva tecnologia Smart-Lok™ Sistema de tração real com 4 modos: 2WD / 4WD com bloqueio do diferencial dianteiro / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Direção Assistida | Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e Alto Torque |
| SUSPENSÕES | |
| Suspensão Dianteira | Braços em Duplo-A inspirados em Trophy Trucks com barra estabilizadora com curso de 50,8 cm (20 pol.) |
| Amortecedores Dianteiro | SHOWA HPG Piggyback 2.5 (compressão de dupla velocidade, mola de dupla ação) |
| Suspensão Traseira | Braço oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com curso de 50,8 cm (20 pol.) |
| Amortecedores Traseiros | SHOWA HPG Piggyback 2.5 (compressão de dupla velocidade, mola de dupla ação) |
| PNEUS E RODAS | |
| Pneus Dianteiros / Traseiros | XPS Trac Force 32 x 10 x 15 pol. |
| Rodas | Alumínio fundido de 14 pol. |
| FREIOS | |
| Dianteiros | Discos duplos ventilados de 262 mm com pinças |

hidráulicas de pistão duplo

hidráulicas de pistão duplo

Discos duplos ventilados de 248 mm com pinças

| DIMENSÕES E CAPACIDADES | |
|--------------------------------|--|
| Peso Seco Esti-mado | 832 kg |
| Chassi / Gaiola | Aço Dual-phase 980 |
| CxLxA | 416,6 x 162,5 x 167,1 cm |
| Distância Entre Eixos | 342,9 cm |
| Altura Livre do Solo | 33 cm |
| Capacidade da Caçamba | 68 kg com engate rápido LinQ* |
| Capacidade de Armazenamento | Total: 11,4 L |
| Capacidade de Combustível | 40 L |
| RECURSOS | |
| Painel | Painel digital de 4,5 pol. com teclado |
| Instrumentação | Saída CC (10 A) |
| Sistema Anti-furto | Sistema de Segurança de Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com botão Start/Stop |
| lluminação | Faróis em LED Lanternas traseiras em LED |
| Guincho | N/D |
| Magneto | 650 W |
| Proteção | Para-choque dianteiro integrado Meias-portas Protetor de chassi HMW plástico HD completo Gancho de reboque traseiro |
| GARANTIA | |
| Garantia de Fábrica | Garantia limitada BRP de 1 ano |



Traseiros



