

# 2026 MAVERICK X3 MAX RS TURBO



Azul Scandi & Laranja Crush

### DESTAQUES DO PACOTE

- Diferencial dianteiro Smart-Lok™\*
- Amortecedores SHOWA HPG Piggyback 2.5
- Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Alto Torque
- Pneus XPS Trac Force de 30 pol.
- Rodas de alumínio de 14 pol.
- Painel digital de 4,5 pol. com teclado
- Gancho de reboque traseiro

| MOTOR                        | TURBO                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                         | 135 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 900 cc, motor turbo triclíndrico, refrigeração líquida e filtro de ar de alto desempenho                                                    |
| Sistema de Combustível       | Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)                                                                                                           |
| Transmissão                  | CVT primário pDrive e Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) com alto fluxo de ar L / H / N / R / P                                                                                          |
| Conjunto de Transmissão      | Diferencial dianteiro autoblocante com a exclusiva tecnologia Smart-Lok™ Sistema de tração real com 4 modos: 2WD / 4WD com bloqueio do diferencial dianteiro / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Direção Assistida            | Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e Alto Torque                                                                                                                             |
| <b>SUSPENSÕES</b>            |                                                                                                                                                                                            |
| Suspensão Dianteira          | Braços em Duplo-A inspirados em Trophy Trucks com barra estabilizadora com curso de 55,9 cm (22 pol.)                                                                                      |
| Amortecedores Dianteiros     | SHOWA HPG Piggyback 2.5 (compressão de dupla velocidade, mola de dupla ação)                                                                                                               |
| Suspensão Traseira           | Braço oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com curso de 55,9 cm (22 pol.)                                                                                     |
| Amortecedores Traseiros      | SHOWA HPG Piggyback 2.5 (compressão de dupla velocidade, mola de dupla ação)                                                                                                               |
| <b>PNEUS E RODAS</b>         |                                                                                                                                                                                            |
| Pneus Dianteiros / Traseiros | XPS Trac Force 30 x 10 x 14 pol.                                                                                                                                                           |
| Rodas                        | Alumínio fundido de 14 pol.                                                                                                                                                                |
| <b>FREIOS</b>                |                                                                                                                                                                                            |
| Dianteiros                   | Discos duplos ventilados de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo                                                                                                                  |
| Traseiros                    | Discos duplos ventilados de 248 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo                                                                                                                  |

| <b>DIMENSÕES E CAPACIDADES</b> |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso Seco Estimado             | 891,9 kg                                                                                                  |
| Chassi / Gaiola                | Aço Dual-phase 980                                                                                        |
| C x L x A                      | 416,6 x 183,9 x 174 cm                                                                                    |
| Distância Entre Eixos          | 342,9 cm                                                                                                  |
| Altura Livre do Solo           | 40,6 cm                                                                                                   |
| Capacidade da Caçamba          | 68 kg com engate rápido LinQ®                                                                             |
| Capacidade de Armazenamento    | Total: 11,4 L                                                                                             |
| Capacidade de Combustível      | 40 L                                                                                                      |
| <b>RECURSOS</b>                |                                                                                                           |
| Painel                         | Painel digital de 4,5 pol. com teclado                                                                    |
| Instrumentação                 | Saída CC (10 A)                                                                                           |
| Sistema Antifurto              | Sistema de Segurança de Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com botão Start/Stop                           |
| Iluminação                     | Faróis em LED Lanternas traseiras em LED                                                                  |
| Guincho                        | N/D                                                                                                       |
| Magneto                        | 650 W                                                                                                     |
| Proteção                       | Para-choque dianteiro integrado Meias-portas Chapa protetora integral em HMWPE Gancho de reboque traseiro |
| <b>GARANTIA</b>                |                                                                                                           |
| Garantia de Fábrica            | Garantia limitada BRP de 1 ano                                                                            |



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou suas afiliadas. Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. As demais marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Para informações sobre produtos e serviços, consulte seu revendedor local. A BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigação. Alguns modelos retratados podem incluir equipamento opcional. Leia o guia do condutor do veículo side-by-side (UTV) e assista ao vídeo de segurança antes de pilotar. Para sua segurança, use capacete, proteção ocular e outros equipamentos de proteção. Utilize rede lateral e cinto de segurança em todos os momentos. Lembre-se sempre de que pilotar, álcool e drogas não combinam. Veículos side-by-side (UTVs) são apenas para uso off-road. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou estradas públicas. O condutor deve ter no mínimo 16 anos, ou idade mínima regulamentada em legislação local. O passageiro deve ter no mínimo 12 anos e ser capaz de segurar as alças e apoiar os pés enquanto sentado contra o encosto. Nunca pratique direção acrobática e evite velocidade excessiva. Pilote com responsabilidade. O Smart-Lok foi desenvolvido em conjunto com a TEAM Industries, líder de mercado no setor de transmissões.

